



MORI SEIKI

## NZ 1500 T3Y3

Seite 1 von 3



YouTube VIDEO



GALERIE



ANFRAGE SENDEN



www.stiens.de



### PRODUKT-INFOS

#### Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-9053
Maschinenart	<b>CNC Dreh- und Fräszentrum</b>
Hersteller	<b>MORI SEIKI</b>
Type	<b>NZ 1500 T3Y3</b>
Baujahr	2008
Steuerung	MSX 701 MAPPS III
Lagerort	D-59302 Oelde
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Standort
Zusatzinformation	CNC - Dreh- und Fräszentrum MORI SEIKI - NZ 1500 T3Y3 - Haupt- und Gegenspindel - 3 Revolver, 2x oben / 1x unten - 3x Y-Achsen - 3x 16-fach Werkzeugantrieb - inkl. 28x Spannzangen - inkl. Hainbuch Wechsellvorrichtung

MORI SEIKI

# NZ 1500 T3Y3

Seite 2 von 3

## PRODUKT-INFOS

### Technische Details

Drehdurchmesser	max. 320 mm
Drehlänge	810 mm
Steuerung	MSX 701 MAPPS III
Standard-Drehdurchmesser	200 mm
<b>Hauptspindel:</b>	
Antriebsleistung - Hauptspindel	22 / 18,5 kW
<b>Gegenspindel:</b>	
Drehzahl	max. 6.000 min/-1
Antriebsleistung - Gegenspindel	22 / 18,5 kW
Stangendurchgang	max. 52 mm
Spindelbohrung	61 mm
<b>Revolver 1 + 3:</b>	
<b>Revolver 2:</b>	
Anzahl der Werkzeugplätze	16 pos.
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen	16 pos.
Drehzahlbereich - angetr. Werkzeuge	max. 6.000 min -1
Antriebsleistung - angetr. Werkzeuge	7,5 / 5,5 kW
Y - Achse	110 (+45 / -65) mm
<b>Verfahrwege:</b>	
x-Weg	1-3: 210 mm
y-Weg	1-3: 110 mm
z-Weg	1+3: 300 / 2: 810 mm
Gesamtleistungsbedarf	90 kVA
Maschinengewicht ca.	9,3 t
Raumbedarf ca.	4,5 x 3,0 x 2,5 m

**MORI SEIKI****NZ 1500 T3Y3**

Seite 3 von 3

## PRODUKT-INFOS

**Zubehör**

C-Achse	2x
Dokumentation	
Gegenspindel	
Interface für Stangenlader	
Kühlmitteleinrichtung	
Signallampe -dreifach-	
Späneförderer	
Spannzangenfutter	
Stangenlademagazin	LNS Quick Load Servo III
Teilefänger	
Werkzeugrevolver	3x
Y-Achse	3x