

AXA

## VPC 55 U - 2300

Seite 1 von 3




 GALERIE



 ANFRAGE SENDEN



 [www.stiens.de](http://www.stiens.de)



### PRODUKT-INFOS

#### Allgemeine Infos

|                   |   |
|-------------------|---|
| Lagernummer       | 1039-9194   |
| Maschinenart      | <b>Fahrständerfräsmaschine</b>  |
| Hersteller        | <b>AXA</b>  |
| Type              | <b>VPC 55 U - 2300</b>  |
| Baujahr           | 2010  |
| Steuerung         | iTNC 530 Heidenhain   |
| Lagerort          |   |
| Ursprungsland     | Deutschland   |
| Lieferzeit        |   |
| Frachtbasis       |   |
| Zusatzinformation | 5-Achsen-Fahrständer-Bearbeitungszentrum Universal<br>AXA - VPC 55 U / 2300<br>- NC-Schwenkkopf (B-Achse)<br>- NC-Rundtisch 1.100mm<br>- Starttisch |

AXA

# VPC 55 U - 2300

Seite 2 von 3

## PRODUKT-INFOS

### Technische Details

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Antriebsleistung - Hauptspindel            | 56 / 38 kW            |
| Anzahl der Werkzeugplätze                  | 20 pos.               |
| <b>Arbeitstisch:</b>                       |                       |
| drehbar                                    | 360 °                 |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel             | 30 - 9.000 min/-1     |
| Gesamtleistungsbedarf                      | 75 KVA                |
| <b>Hauptspindel:</b>                       |                       |
| Maschinengewicht ca.                       | 25,0 t                |
| Max. Drehmoment                            | 356 / 242 Nm          |
| max. Tischbelastung                        | 2.000 kg              |
| Max. Tischdrehzahl                         | 5,0 min/-1            |
| max. Werkstückgewicht                      | (L=200mm) 10 kg       |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 180 mm                |
| max. Werkzeugdurchmesser                   | 110 mm                |
| max. Werkzeuggewicht                       | (L=400mm) 15 kg       |
| max. Werkzeuglänge                         | 400 mm                |
| <b>NC-Rundtisch:</b>                       |                       |
| Raumbedarf ca.                             | 6,0 x 4,5 x 4,5 m     |
| schwenkbar                                 | 90 °                  |
| Steuerung                                  | iTNC 530 Heidenhain   |
| Tischaufspannfläche                        | 2x 1.000 x 1.000 mm   |
| Tischdurchmesser                           | 1.100 x 1.100 mm      |
| Werkzeugaufnahme                           | SK 50                 |
| <b>Werkzeugwechsler:</b>                   |                       |
| x-Weg                                      | 2.300 ( 2x 1.000 ) mm |
| y-Weg                                      | 1.400 mm              |
| z-Weg                                      | 900 mm                |

AXA

## VPC 55 U - 2300

Seite 3 von 3

### PRODUKT-INFOS

#### Zubehör

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| B-Achse                 |         |
| Dokumentation           |         |
| elektr. Handrad         |         |
| Hochdruckkühlung        | 20 bar  |
| Hydraulikeinheit        |         |
| innere Kühlmittelzufuhr |         |
| Kühlmitteleinrichtung   |         |
| Meßtaster               | Hexagon |
| NC-Rundtisch            |         |
| Späneförderer           |         |