

HERMLE

## C 22 UP dynamic

Seite 1 von 3




 GALERIE



 ANFRAGE SENDEN



 [www.stiens.de](http://www.stiens.de)



### PRODUKT-INFOS

#### Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-9238
Maschinenart	<b>Bearbeitungszentrum - Universal</b>
Hersteller	<b>HERMLE</b>
Type	<b>C 22 UP dynamic</b>
Baujahr	2017
Steuerung	TNC 640 Heidenhain
Lagerort	Niedersachsen
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	
Frachtbasis	
Zusatzinformation	5 Achsen - CNC Bearbeitungszentrum Universal HERMLE - C 22 UP dynamic

HERMLE

## C 22 UP dynamic

Seite 2 von 3

### PRODUKT-INFOS

#### Technische Details

Antriebsleistung - Hauptspindel	31 kW
Anzahl der Werkzeugplätze	55 (+88) pos.
Beschleunigung	15 m/sec <sup>2</sup>
drehbar	C: 360 °
Drehzahl	max. 18.000 min/-1
Eilgang ( X / Y / Z )	50 m/min
Gesamtleistungsbedarf	40 kVA
<b>Hauptspindel:</b>	
Maschinengewicht ca.	9,0 t
Max. Drehmoment	98 Nm
max. Tischbelastung	300 kg
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox.	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	80 mm
max. Werkzeuggewicht	8,0 kg
max. Werkzeuglänge	250 mm
Raumbedarf ca.	7,0 x 6,5 x 4,0 m
Rundtisch-Durchmesser	320 mm
<b>Schwenk-Rundtisch:</b>	
Schwenkbereich	A: +30 / -115 °
Steuerung	TNC 640 Heidenhai
<b>Vorschübe:</b>	
Vorschubkraft	4,5 kN
Werkzeugaufnahme	HSK-A63
<b>Werkzeugwechsler:</b>	
x-Weg	450 mm
y-Weg	600 mm
z-Weg	330 mm

**HERMLE**

# C 22 UP dynamic

Seite 3 von 3

## PRODUKT-INFOS

### Zubehör

Absauganlage	
Dokumentation	
elektr. Handrad	
Hydraulikeinheit	
innere Kühlmittelzufuhr	
Kühlmitteleinrichtung	80 bar
Meßtaster	Renishaw OMP 40 2LS
NC-Schwenkrundtisch	
Ölnebelabsaugung	
Palettenwechsler	18 pos.
Papierbandfilter	
Signallampe	
Späneförderer	
Spindelölkühler	
Werkzeugeinmessung	BLUM Laser
Werkzeugwechsler	55 pos. + 88 pos.